# 山东奥科防腐工程有限责任公司

# 阴极保护技术文献

奥科阴极保护

# 测试桩分类

## 测试桩

测试桩是一种专门用于管道阴极保护配以电位测试探头对保护管道进行测试的附属设备。主要用于阴极保护参数的检测，是管道管理维护中必不可少的装置，按测试功能沿线布设。测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试，也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。

## 测试桩的分类

按材质分：钢质测试桩、水泥测试桩、塑料测试桩。钢质测试桩又分为碳钢测试桩和不锈钢测试桩。


按功能分：电位测试桩（主要用于检测保护电位）；牺牲阳极测试桩（用于连接牺牲阳极，测量牺牲阳极的性能参数）；电流测试桩（测量管中电流）；保护效果测试桩（连接测试片）。

我公司根据市场需要自主研发生产的第二代防雨型测试桩，继承了前代的优秀设计理念，门轴采用不锈钢制作。测试桩检测口有防雨檐，防止雨水侵入；测试桩检测门设有专门的开启钥匙，防止非正常开启。同时还兼具防盗、坚固、耐用、美观等优点。适用于大范围野外的天然气、液化石油气、石油、成品油、人工煤气、化工、水利及自来水等不同行业的埋地金属管道的阴极保护。对城市内地下结构（如埋地金属管网、油田管网及长输金属埋地管线）的阴极保护同样适用。

水泥测试桩主要根据客户需要而定做，一般适合用于易盗场所，因为有些地区的钢管测试桩常常被盗，而水泥测试桩由于其本身利用价值不高，所以一般不太容易遭破坏。

规格型号：AK-HNT-CS-150x120x 长度（特殊规格可定制）。

奥科阴极保护






该文献版权归山东东营奥科防腐工程有限责任公司所有，最终解释权归东营奥科防腐工程有限责任公司，技术文献只供学习参考，不能用于商业用途，转载。如对该文献有任何疑问请致电本公司将得到详细解答，谢谢！

奥科阴极保护