酚醛树脂漆产品列表:			
1	**F03-1酚醛调和漆**	2	**F06-1铁红、红灰酚醛底漆**
	F03-1酚醛调和漆由干性植物油和松香改性酚醛树脂、颜填料、催干剂、溶剂组成。本品涂刷性良好，干燥快，有较好的附着力的柔韧性。　详细...		F06-1铁红、红灰酚醛底漆由干性植物油、改性酚醛树脂、铁红粉、助剂等组成。干燥快、防锈性好、附着力好，与酚醛面漆、醇酸面漆结合力好。广泛用于钢铁结构表面，打底防锈用。　详细...
3	**F04-1快干银粉磁漆**	4	**F53-31红丹酚醛防锈漆**
	F04-1快干银粉磁漆由特种酚醛树脂、助浮剂、铝浆、溶剂组成。漆膜银色，光亮坚硬，涂刷方便、干燥迅速。广泛用于钢铁表面防护装饰。　详细...		F53-31红丹酚醛防锈漆由干性植物油、改性酚醛树脂、红丹粉、催干剂等组成。有较好的耐侯性及防锈性，渗透性好，施工方便、干燥快。广泛用于钢铁表面涂复，作为防锈打底之用。　详细...
4	**F53-33铁红酚醛防锈漆:**		
	F53-33铁红酚醛防锈漆由干性植物油、改性酚醛树脂、氧化铁红、催干剂等组成。有较好的耐侯性及防锈性，施工方便、干燥快。用于钢铁表面涂复，作为防锈打底之用。　详细...		
醇酸树脂涂料产品列表:			
1	**C43-1醇酸船壳漆:**	2	**C03-1醇酸调和漆:**
	C43-1醇酸船壳漆由长油度醇酸树脂、合成树脂、耐侯颜填料、助剂等组成。漆膜附着力强，有良好的耐侯性、耐水性好，光亮有较好的装饰性。用于船壳、上层建筑的防腐装饰，也可用于船舱内部面漆。　详细...		C03-1醇酸调和漆由中油度醇酸树脂、彩色颜料、填料、助剂等组成。本品具有较好的耐侯性和机械强度，干燥快。用于要求不高的木质底材和钢结构的保护装饰。　详细...
3	**C30-11醇酸船壳漆:**	4	**C61-1醇酸调和漆:**
	C30-11醇酸绝缘烘干清漆由醇酸树脂、溶剂、催干剂调配而成。漆膜具有较好的耐油性，属B级绝缘材料。用于电器、变压器绕组的浸渍，也可作覆盖漆用。　详细...		C61-1醇酸耐热漆（双组份）由醇酸树脂、铝粉浆、助剂等组成，分甲、乙组份包装。具有一般醇酸漆所有的特性，耐热达200℃。用于冶金、机械采暖行业，需耐温、防腐、装饰的钢铁表面。　详细...
5	**C04-42灰色醇酸桥梁面漆:**	6	**C01-1醇酸清漆:**

	C04-42灰色醇酸桥梁面漆由长油度醇酸树脂、灰色云母氧化铁、填料、助剂、防沉剂等组成,漆膜坚韧、有优良的耐侯性、附着力强、耐盐雾性优越。用于桥梁金属构件的防护装饰。 详细...		C01-1醇酸清漆由中油度醇酸树脂为主要成膜物，加入助剂调制而成。漆膜坚固、光亮、耐侯性好。用于室内金属及木制品表面涂饰或涂层罩光。 详细...
7	**C04-42醇酸磁漆：**	**8**	**C06-10云铁醇酸中间漆：**
	C04-42醇酸磁漆由中油度或长油度醇酸树脂、彩色颜料、填料、助剂等组成,本品具有较好的光泽和机械强度，耐侯性好、干燥快。用于金属及木制品表面的防护装饰。 详细...		C06-10云铁醇酸中间漆由中油度醇酸树脂、鳞片状云母氧化铁粉、填料、防沉剂、助剂等组成。广泛用于涂在已打磨的腻子层上，以填平腻子层的砂孔、纹道。也可涂于醇酸类底漆上增加防锈性。 详
带锈底漆产品列表:			
1	**S53-1聚氨酯改性互穿网络带锈涂料（双组份）：**	**2**	**70型带锈涂料：**
	S53-1聚氨酯改性互穿网络带锈涂料（双组份）由聚氨酯树脂、聚乙烯树脂、合成树脂、防锈颜料、带锈防锈剂、渗透剂、助剂等组成的双组份涂料。适用于钢铁制品、金属层架、桥梁、石化管线、埋地管线、煤气柜、油罐等表面带锈涂装。 详细...		70型带锈涂料由改性酚醛树脂、环氧树脂、转化液、防锈颜料、助剂等组成,漆膜附着力强，能适应各种大气环境，耐腐蚀、耐海水。能在带锈、带微油、带湿条件下施工,用于所有钢铁表面带锈施工。
有机硅耐高温防腐涂料产品列表:			
1	**MW-400有机硅耐高温防腐涂料（底/面，双组份）：**	**2**	**耐高温油漆,耐高温涂料：**
	MW-400有机硅耐高温防腐涂料（底/面，双组份）由烷基硅酸酯、有机硅树脂、超细锌粉、耐温抗蚀颜填料、助剂、固化剂组成,耐热、耐温差骤变，耐化工大气、耐老化、耐水防潮防腐，可长期耐400℃高温，底、面漆配套结合力好。 详细...		马钢宝钢重大工程首选的耐高温油漆,耐高温涂料价格,欢迎购买我厂耐高温油漆,耐高温涂料。我厂生产的耐高温油漆,耐高温涂料全部通过ISO9001国际认证,各类耐高温油漆,耐高温涂料产品全部通过3C认证,各种耐高温油漆,耐高温涂料质量全面达标。 详细...
3	**MW-700有机硅耐高温防腐涂料（底/面，双组份）：**	**4**	**MW-600有机硅耐高温防腐涂料（底/面，双组份）：**
	MW-700有机硅耐高温防腐涂料（底/面，双组份）由机硅树脂、特种颜填料、助剂、固化剂组成,具有优异的耐温变性、耐高温、对底材附着力强、抗氧化、防腐蚀、常温固化,用于处于700℃高温环境的钢铁设备的防腐涂装。 详细...		由机硅树脂、特种颜填料、助剂、固化剂组成,具有耐温变性、耐高温、对底材附着力强、抗氧化、防腐蚀、可常温固化,用于处于600℃高温环境的钢铁设备的防腐涂装。 详细...
5	**MW-500有机硅耐高温防腐涂料（叁组份）：**	**6**	**MW-300有机硅耐热防腐涂料（底/面，双组份）：**
	MW-500有机硅耐高温防腐涂料（叁组份）由机硅树脂、特种添加剂、铝粉浆、固化剂组成,具有优异的耐热性、具有良好的耐水抗潮，耐老化、耐腐蚀性，施工便利。可长期耐500℃高温,适用于各种高温设备，如发动机外壳、烟囱、排气管、热交换器等。 详细...		由烷基硅酸酯、有机硅树脂、超细锌粉、耐温抗蚀颜填料、助剂、固化剂组成,用于热交换器、烟囱等需高温场所的金属表面涂装,耐热、耐温差骤变，耐化工大气、耐老化、耐水防潮防腐，可长期耐300℃高温，底、面漆配套结合力好。 详细...

7	**MW-200有机硅改性耐热防腐涂料(双组份)：**		
	MW-200有机硅改性耐热防腐涂料(双组份)由有机硅改性树脂、颜填料、助剂、固化剂组成,可长期用于200℃的工作环境，用于烟囱作标志少料及耐温设施表面涂装。 详细...		
环氧防腐涂料产品列表:			
1	**H06-3环氧富锌底漆（双组份）：**	2	**H06-12环氧云铁中间漆（双组份）：**
	H06-3环氧富锌底漆（双组份）由环氧树脂为基料，加超细锌粉，采用聚酰胺固化的双组份涂料,适用于修造船、海洋钢结构、桥梁铁塔、石油、化工等行业钢结构，作为最基层的防锈底漆。保养期可达9-12个月。 详细...		H06-12环氧云铁中间漆（双组份）由环氧树脂、鳞片状云母氧化铁、防锈添加剂，固化剂组成,作为防腐涂层底漆或中间漆，与环氧富锌底漆等配套使用，增加涂层之间的封闭性和防腐性能。 详细...
3	**环氧富锌漆,环氧富锌底漆：**	4	**环氧涂料,环氧漆,环氧油漆：**
	马钢宝钢重大工程首选的环氧富锌漆,环氧富锌底漆,富锌漆价格,欢迎购买我厂环氧富锌漆,环氧富锌底漆。我厂生产的环氧富锌漆,环氧富锌底漆全部通过ISO9001国际认证,各类环氧富锌漆,环氧富锌底漆产品全部通过3C认证,各种环氧富锌漆,环氧富锌底漆质量全面达标。 详细...		马钢宝钢重大工程首选的环氧涂料,环氧漆,环氧油漆价格,欢迎购买我厂环氧涂料,环氧漆,环氧油漆。我厂生产的环氧涂料,环氧漆,环氧油漆全部通过ISO9001国际认证,各类环氧涂料,环氧漆,环氧油漆产品全部通过3C认证,各种环氧涂料,环氧漆,环氧油漆质量全面达标。
5	**环氧煤沥青漆：**	6	**H53-31环氧红丹防锈漆（双组份）：**
	马钢宝钢重大工程首选的环氧煤沥青漆,全面的环氧煤沥青防腐涂料油漆价格,欢迎购买我厂环氧煤沥青漆,环氧煤沥青防腐涂料油漆。我厂生产的环氧煤沥青漆,环氧煤沥青防腐涂料油漆全部通过ISO9001国际认证,各类环氧煤沥青漆,环氧煤沥青防腐涂料油漆产品全部通过3C认证,各种环氧煤沥青漆,环氧煤沥青防腐涂料油漆质量全面达标。 详细...		H53-31环氧红丹防锈漆（双组份）由环氧树脂、红丹防锈颜料、固化剂组成,适用于要求防锈性能强的钢铁表面。如煤气柜、贮槽、水下钢结构及工业房设备设施的防锈底漆。 详细...
7	**H06-16环氧带锈底漆（双组份）：**	8	**HL52-4厚浆型环氧沥青防腐涂料（底/面，双组份）：**
	H06-16环氧带锈底漆（双组份）由环氧树脂、活性防锈颜料、有机氯碱，渗透剂、固化剂、助剂等组成,本品能与铁生成稳定的络合物，具有良好的稳定锈蚀作用和持久的防锈效果，对有锈和无锈的表面都有良好的适应性，漆膜附着力强，机械性能好。 详细...		HL52-4厚浆型环氧沥青防腐涂料（底/面，双组份）由环氧树脂、煤焦沥青、颜填料、增稠剂、固化剂组成,用于埋地管道外壁、液体贮罐和底板，处于水下和干湿交替环境的钢结构、混凝土防腐蚀涂装。
9	**HL52-3环氧沥青防腐漆（底/面，双组份）：**	10	**H52-2环氧玻璃鳞片防腐面漆（双组份）：**

	HL52-3环氧沥青防腐漆（底/面，双组份）由环氧树脂、煤焦沥青、颜填料、助剂、固化剂组成,用于油气田的输油输气管道、自来水、煤气、供热管道、发电厂、工矿企业冷却水埋地管道、化工厂、污水处理厂、炼油厂等埋地管道和钢质贮罐、煤气柜内壁，底板等的防腐涂装。　详细...		H52-2环氧玻璃鳞片防腐面漆（双组份）由环氧树脂、玻璃鳞片及其它颜料、助剂、固化剂组成,具有优良的封闭性和抗渗透性，漆膜耐水、抗化学价质侵蚀，附着力强，机械强度高，还具有一定的装饰性。用于钢铁松件及水泥设施作面漆，亦可作中间涂层。　详细...
11	**H06-4环氧富锌底漆（叁组份）：**	**12**	**H06-2铁红、锌黄环氧酯底漆：**
	H06-4环氧富锌底漆（叁组份）由环氧树脂，超细锌粉，聚酰胺树脂、助剂等组成,适用于海洋工程、煤气罐、钢结构等需重要防腐作为防锈底漆，也可涂于环氧富锌车间底漆上。　详细...		H06-2铁红、锌黄环氧酯底漆由环氧树脂经油酸改性后，分别与铁红、锌黄等颜料研磨，加入二甲苯丁醇调制而成,适用于金属材料表面打底。　详细...
13	**H06-1铁红、云铁环氧底漆（双组份）：**		
	H06-1铁红、云铁环氧底漆（双组份）由环氧树脂、氧化铁红、云母氧化铁及新型防锈颜填料、防锈添加剂，以聚酰胺为固化剂配制而成,广泛用于造船厂、机械厂等钢板预处理流水线的车间底漆，保养期约3-6个月。　详细...		
氯磺化聚乙烯防腐涂料产品列表：			
1	**管道防腐涂料油漆，J52-6氯磺化聚乙烯地下管道涂料（底/面，双组份）：**	2	**J52-5氯磺化聚乙烯煤气柜专用防腐漆：**
	J52-6氯磺化聚乙烯地下管道涂料（底/面，双组份）由氯磺化聚乙烯橡胶、合成树脂、防锈颜料、助剂等组成,专用于自来水、污水、输油供热等地下管道外壁防腐。　详细...		J52-5氯磺化聚乙烯煤气柜专用防腐漆由氯磺化聚乙烯橡胶、合成树脂、防锈颜填料、助剂等配制而成。由底漆、中间漆、面漆配套组成重防腐体系,专用于煤气柜防腐涂饰。　详细...
3	**J52-1氯磺化聚乙烯铁红底漆（双组份）：**	**4**	**J52-2氯磺化聚乙烯云铁中间漆（双组份）：**
	J52-1氯磺化聚乙烯铁红底漆（双组份）由氯磺化聚乙烯橡胶、合成树脂、防锈颜料、硫化剂、促进剂组成,广泛用于轻重金属、混凝土表面防腐涂饰。　详细...		J52-2氯磺化聚乙烯云铁中间漆（双组份）由氯磺化聚乙烯橡胶、合成树脂、防锈颜料、硫化剂、促进剂组成,广泛用于轻重金属、混凝土表面防腐涂饰。详细...
5	**J52-3氯磺化聚乙烯防腐面漆（双组份）：**	**6**	**J52-4氯磺化聚乙烯冷却塔防潮漆（底/面，双组份）：**
	J52-3氯磺化聚乙烯防腐面漆（双组份）由氯磺化聚乙烯橡胶、合成树脂、颜填料、助剂、固化剂等组成。银粉面漆分为三组份包装,广泛有于轻重金属表面防腐。　详细...		J52-4氯磺化聚乙烯冷却塔防潮漆（底/面，双组份）由氯磺化聚乙烯橡胶、合成树脂、颜填料、助剂、固化剂等组成。银粉面漆分为三组份包装,适于低温及潮湿混凝土施工，能满足冷却塔施工随翻模板随涂刷的要求，专用于冷却塔防腐涂饰。　详细...
高氯化聚乙烯防腐涂料产品列表			
1	**X53-3高氯化聚乙烯云铁中间漆：**	**2**	**X53-2高氯化聚乙烯云铁防锈漆：**

	X53-3高氯化聚乙烯云铁中间漆适用于严酷化工污染环境中的钢结构及混凝土表面防腐涂层。 详细...		X53-2高氯化聚乙烯云铁防锈漆适用于严酷化工污染环境中的钢结构及混凝土表面防腐涂层。 详细...
3	**X53-4高氯化聚乙烯防腐面漆 (户外型)：**	4	**X53-5高氯化聚乙烯防腐面漆 (户内型)：**
	X53-4高氯化聚乙烯防腐面漆 (户外型)广泛用于冶金、石油化工能源等行业的化工管道支架贮藏、钢结构及混凝土防腐涂饰。		X53-5高氯化聚乙烯防腐面漆 (户内型)广泛用于冶金、石油化工能源等行业的化工管道支架贮藏、钢结构及混凝土防腐涂饰。 详细...
5	**X53-6高氯化聚乙烯银色防腐面漆：**	6	**X53-1高氯化聚乙烯铁红防锈漆：**
	X53-6高氯化聚乙烯银色防腐面漆 由高氯化聚乙烯、合成树脂、增塑剂、铝银浆、助剂等组成,适用于钢结构、烟囱、煤气柜、贮油罐等设施的防腐涂饰。 详细...		X53-1高氯化聚乙烯铁红防锈漆广泛用于遭受化工大气、工业大气及酸碱盐类腐蚀的各种纲结构及混凝土表面防腐。 详细...
聚氨酯防腐涂料产品列表			
1	**S52-30聚氨酯银粉防腐磁漆（叁组份）：**	2	**BS04-1丙烯酸聚氨酯面漆（双组份）：**
	S52-30聚氨酯银粉防腐磁漆（叁组份）由含羟基树脂、多异氰酸酯预聚物、铝粉、助剂等组成,用于各种金属结构、烟囱、管道、贮油罐外壁等设施的防腐。 详细...		BS04-1丙烯酸聚氨酯面漆（双组份）由羟基丙烯酸为基料以HDI-缩二脲为乙组份组成,漆膜鲜艳光亮，性能优良，有突出的耐侯性及保光保色性，优异的防腐性能，耐湿热、耐盐雾，物理机械性能良好。详细...
3	**S53-36聚氨酯云铁中间漆（双组份）：**	4	**S53-33聚氨酯铁红底漆（双组份）：**
	S53-36聚氨酯云铁中间漆（双组份）由含羟基树脂、多异氰酸酯树脂、鳞片状云母氧化铁、防锈添加剂组成,漆膜内有较高体积浓度的鳞片状颜料，具有成膜厚，屏蔽性和防锈性好，干性快、耐油、耐热、与底面漆有良好结合力和层间连络性，适用于船舶、集装箱、桥梁、煤气柜、各种钢结构和混凝土防腐蚀涂层的中间层。 详细...		S53-33聚氨酯铁红底漆（双组份）由含羟基树脂、多异氰酸酯树脂、防锈颜料、助剂等组成,用于油舱、油罐以及钢结构、铝合金、水泥面的防锈涂装。 详细...
5	**S52-10聚氨酯改性互穿网络防腐涂料（双组份）：**	6	**S52-4聚氨酯耐油面漆（双组份）：**
	S52-10聚氨酯改性互穿网络防腐涂料（双组份）由聚酯树脂、高分子环氧树脂和氨基树脂配以彩色颜料、固化剂组成,广泛用于钢结构表面作防护装饰用。 详细...		S52-4聚氨酯耐油面漆（双组份）由含羟基树脂、多异氰酸酯预聚物、颜填料、助剂等组成,广泛用于油槽、油舱、油罐内壁作保护面漆。 详细...
7	**S52-3聚氨酯防腐面漆（双组份）：**	8	
	S52-3聚氨酯防腐面漆（双组份）由含羟基树脂、耐侯性好的颜料、多种助剂，固化剂配制而成,适用于钢结构及木材、水泥制品、船舶机床、电器等表面作腐装饰面漆。 详细...		
氟树脂涂料产品列表			

1	**CSJF-1氟树脂防腐涂料（底/面，双组份）：**		
	CSJF-1氟树脂防腐涂料（底/面，双组份）由聚四氟乙烯树脂、合成树脂、颜填料、助剂、特种溶剂组成。漆膜丰满坚硬，耐磨、耐酸碱盐腐蚀、耐化工大气，是优良的重防腐涂料。适用于桥梁、机械、船舶、化工、冶金、海洋、埋地管道等重要部位的防腐。　　详细...		
地坪涂料产品列表			
1	**H77-3耐磨工业地坪涂料（双组份）：**	2	**H77-2防静电工业地坪涂料（双组份）：**
	H77-3耐磨工业地坪涂料（双组份）由聚酯树脂、合成树脂、颜填料、助剂等组成的常温固化双组份涂料。适用于有高耐磨、高洁净要求的生产场所。如医药、化工、纺织、电子、食品、汽车等生产车间及仓库、办公室、停车场等。　　详细...		H77-2防静电工业地坪涂料（双组份）由环氧树脂、导电颜料、抗静电剂、助剂等组成,用于电子工场、计算机房、油漆和油料仓库，他学工场、医药工场、精密机械工场等。　　详细...
3	**H77-1厚膜工业地坪涂料（双组份）：**		
	H77-1厚膜工业地坪涂料（双组份）由环氧树脂、触变剂、颜填料、助剂等组成的常温硬化双组份涂料。用于汽车制造厂、制药厂、食品厂、电子元件厂、丝绸厂及办楼、图书馆、医院、实验室等场所。　　详细...		
防火涂料产品列表			
1	**PH-1钢结构膨胀型防火涂料：**	2	**PH-2通用型膨胀防火涂料：**
	PH-1钢结构膨胀型防火涂料以水为分散介质，多种乳液组成复合基料，选用新型阻燃剂、颜填料配制而成,用于体育馆、展览馆、发电厂、候车室及工业厂房裸露承重钢结构等起防火保护装饰等。　　详细...		PH-2通用型膨胀防火涂料由无机和有机复合树脂、硅酸铝、阻燃剂、纤维溶剂、助剂组成,广泛应用于室内金属和非金属表面及塑料、电线、电缆防火、防腐涂装。　　详细...
3	**PH-3非金属结构防火涂料：**		
	PH-3非金属结构防火涂料由丙烯酸乳液、多种新型阻燃剂、水为介质组成的水性防火涂料,广泛用于礼堂、影院、宾馆、科研、学校、工厂、车站码头、供电所等建筑物可燃装饰材料及围炉结构上。如木版墙、木层架、纤维板、玻璃钢、塑料、混凝土、胶合板等表面防火装饰。　　详细...		
氯化橡胶涂料产品列表			
1	**J53-7氯化橡胶墙面涂料：**	2	J53-6氯化橡胶鳞片涂料：

	J53-7氯化橡胶墙面涂料由氯化橡胶、合成树脂、增塑剂、颜填料、助剂等组成,用于高层建筑的墙面、地坪、水泥冷却塔等。 详细...		J53-6氯化橡胶鳞片涂料由氯化橡胶、合成树脂、增塑剂、玻离鳞片、颜料、助剂等组成,具有优良的抗水抗化学品腐蚀性，优异的耐侯性，机械强度高，可低温施工。 详细...
3	**J53-5氯化橡胶厚浆涂料：**	**4**	**J53-4氯化橡胶防腐面漆：**
	J53-5氯化橡胶厚浆涂料由氯化橡胶、合成树脂、增塑剂、触变助剂、颜填料组成,具有优良的耐侯性、耐水性、而化学品性，漆膜坚韧，机械强度好，一次成膜厚。 详细...		J53-4氯化橡胶防腐面漆由氯化橡胶、增塑剂、颜料、助剂组成,具有优良的耐侯性、耐水性、而化学药品性，漆膜坚韧，可在低温施工,适用于船舶、集装箱、港口机械及各种钢结构混凝土作防腐涂饰。详细...
5	**J53-35氯化橡胶沥青防锈漆（双组份）：**	**6**	**J53-34氯化橡胶银粉防锈漆：**
	J53-35氯化橡胶沥青防锈漆（双组份）由氯化橡胶、沥青、防锈颜料、助剂组成的双组份涂料,适用于船舶的船底、压载水舱、钢质闸门、水下设施、矿井井架等防腐，亦可作为环氧沥青涂料与氯化橡胶面漆的过渡层，还可作为环氧沥青涂料的修补漆。 详细...		J53-34氯化橡胶银粉防锈漆由氯化橡胶、合成树脂、铝粉、颜料、助剂等组成的单组份涂料组成,适用于船舶的船底、水线、干舷、甲板、上层建筑的防腐。闸门、水下钢铁构件、地下管道煤气罐等防腐涂饰。 详细...
7	**J53-33氯化橡胶铁红防锈漆：**	**8**	
	J53-33氯化橡胶铁红防锈漆由氯化橡胶、增塑剂、铁红粉、助剂组成的单组份涂料广泛用于船舶、港口设施、桥梁、集装箱及水泥制品的防锈。 详细...		
9	**J67-1氯磺化聚乙烯高空标志涂料油漆（双组份）：**	**10**	**T56-2热熔马路线划漆：**
	J67-1氯磺化聚乙烯高空标志漆（双组份）由氯磺化聚乙烯树脂、合成树脂、优质耐侯填料、硫化剂、固化剂组成。专用于混凝土烟囱,输电轩等砼结构的标志防护。 详细...		T56-2热熔马路线划漆 由失水萍果酸酐树脂和精制干性油熬制加入颜填料、助剂组成。具有干燥快，成本低、光泽好、耐靡、耐水性优。具有干燥快，成本低、光泽好、耐靡、耐水性优。 详细...
11	**B56-1丙烯酸改性马路标志划线漆：**		
	B56-1丙烯酸改性马路标志划线漆由丙烯酸树脂、合成树脂、颜填料、助剂等组成的单组份涂料。用于沥青马路和水泥路面作划线标志。 详细...		
油罐内壁涂料产品列表			
1	**S52-31聚氨酯油罐内壁抗静电涂料（双组份）：**	**2**	**HL52-10环氧沥青耐油涂料(底/面,双组份)：**
	S52-31聚氨酯油罐内壁抗静电涂料（双组份）由含羟基树脂，多异氰酸酯树脂，导电颜填料，抗静电剂，助剂等组成,漆膜耐原油，95/135航空汽油、航空煤油，40#机油，120#汽油、煤油、柴油、苯等各种产品，不影响油品质量。漆膜电阻率低，具导电性。详细...		HL52-10环氧沥青耐油涂料(底/面,双组份)由环氧树脂、煤焦沥青、铝银浆、防锈颜填料、固化剂级成,漆膜坚韧、附着力强，有优良的耐腐蚀性能，耐矿物油，而海水,适用于燃料油舱、原油舱、压载水舱，轮机底座等耐油防腐涂装。 详细...

3	**H52-3成品油罐内壁涂料（底/面，双组份）：**	4	**H66-1耐油抗静电涂料（双组份）：**
	H52-3成品油罐内壁涂料（底/面，双组份）由环氧树脂、颜填料、改性胺固化剂组成,漆膜具有优良的耐力学腐蚀性能，良好的耐柴油、煤油、机油等性能。涂料无毒、附着力强，电阻率低。便于油罐清洗。　详细...		H66-1耐油抗静电涂料（双组份）由环氧树脂、增塑剂、改性树脂、导电颜填料、抗静电剂组成,适用于装载原油、汽油、航空油、煤油、柴油及苯类的舱室和贮罐内壁的导静电涂层。　详细...
无机硅酸锌.富锌底漆产品列表			
1	**E06-2无机富锌底漆（双组份）：**	2	**E06-11无机磷酸盐富铝涂料（双组份）：**
	E06-2无机富锌底漆（双组份）由烷基硅酸酯、超细锌粉、颜料、高分子化合物、增稠剂、助剂等组成。锌粉含量高，有优异的耐热性，耐温差聚变性，附着力强，机械强度高，有极佳的阴极保护作用，防腐性能好。　详细...		E06-11无机磷酸盐富铝涂料（双组份）由无机磷酸盐、超细铝粉、颜填料、特别助剂、固化剂等组成。具有优异的耐热性，耐温差骤变性，可长期耐400～500℃的高温。具有干燥快、附着力强，施工方便。　详细...
3	**E06-10无机磷酸盐富锌涂料（双组份）：**	4	**E06-1无机硅酸锌底漆（双组份）：**
	E06-10无机磷酸盐富锌涂料（双组份）由无机磷酸盐、超细锌粉、颜填料、特别助剂、固化剂等组成。适用于所有钢铁制品做车间底漆，重防腐涂层底漆及高温热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、加热炉和要求高温防腐涂层的底漆。　详细...		E06-1无机硅酸锌底漆（双组份）由烷基硅酸酯、超细锌粉、颜料和各种添加剂组成，属自固化型底漆，分甲、乙双组份包装。适用于高炉热风炉外壁、烟囱、烘道、排气管、高温热气管道和其它要求耐高温防腐设备的专用底漆。也可作车间底漆，保养期可达9～12个月。　详细...
氨基树脂漆产品列表			
1	**A16-50氨基锤纹烘干漆：**	2	**A04-9氨基烘干磁漆：**
	A16-50氨基锤纹烘干漆由氨基树脂、醇酸树脂、铝银浆、彩色颜料配制而成。漆膜坚韧耐久，色彩矛和，漆膜表面似锤击铁板留下的锤痕花纹，花纹美观。　详细...		A04-9氨基烘干磁漆由氨基树脂、醇酸树脂、彩色颜料、助剂配制而成。漆膜色彩鲜艳、光亮坚硬，有良好的柔韧性、冲击强度和耐水性。广泛用于各种轻工产品、机电、仪表、玩具等金属表面装饰保护。详细...
3	**A01-1氨基烘干清漆：**		
	A01-1氨基烘干清漆由醇酸树脂、氨基树脂、有机溶剂配制而成,漆膜坚硬、丰满、光亮、色浅、有优良的物理机械性能。用于金属表面已涂过各色氨基烘漆或环氧烘漆的罩光。用途广泛、装饰性高的烘干清漆。　详细...		
其他涂料产品列表			
1	**过氯乙烯防腐涂料油漆：**	2	**过氯乙烯面漆（各色）：**

	"采石矶"过氯乙烯防腐涂料油漆(全国知名品牌涂料)专业生产商——马鞍山采石矶涂料有限公司专业生产过氯乙烯底漆,过氯乙烯面漆,过氯乙烯防腐漆.... 详细...		由过氯乙烯树脂、醇酸树脂、增塑剂、颜料、体质颜料（半光磁漆）及有机溶剂混合调制而成。具有优异有机械性能和防腐性能，干燥快，附着力强、柔韧性好。
3	**过氯乙烯底漆：**	**4**	**C-1快干防锈油：**
	由过氯乙烯树脂、醇酸树脂、增塑剂、颜料、体质颜料及有机溶剂混合调制而成。具有干燥、迅速、防腐性能好，并有较强的附着力。		C-1快干防锈油由特种树脂、缓蚀剂、有机溶剂组成。干燥快、防锈性好、施工方便。专用于车轮轮箍、金属制品的表面防腐保护。 详细...
5	**B52-12丙烯酸面漆：**	**6**	**E54-1石油树脂液：**
	B52-12丙烯酸面漆由丙烯酸树脂、氯化增塑剂、触变剂、防沉剂及颜填料、溶剂等组成的热塑性涂料。用于船舶干舷、水线、上层建筑等钢结构和混凝土的防腐涂饰用。 详细...		E54-1石油树脂液由特种石油树脂、石油溶剂和助剂等组成。能起到临时防锈作用，与机油或燃料油接触时，会产生溶介现象，但不影响质量。原油舱、燃料油舱、煤气柜底板等作临时防锈用。 详细...
7	**GBX-1防锈油：**	**8**	**L01-13沥青清漆：**
	GBX-1防锈油本品由成膜剂、复合防锈剂、溶剂经科学配方精制而成。适用于机械产品零部件、五金工具、量具刀具、仪器仪表、汽车零部件、炮弹、武器、军械与金属制品的长期封存防锈。 详细...		L01-13沥青清漆由石油沥青、干性植物油、松香树脂、芳烃溶剂配制而成。广泛用于各种地工管道、潮湿环境中的金属或水泥表面作防潮防水防腐之用。 详细...
9	**JN533各色氰凝防腐面漆（户外型，双组份）：**	**10**	**JN533铁红氰凝中间漆（双组份）：**
	JN533各色氰凝防腐面漆（户外型，双组份）由含羟基树脂、耐侯性好的颜料等固化剂配制而成，分甲、乙组份包装。主要用于钢结构表面作防腐面漆，也可用于木才及水泥制品。 详细...		JN533铁红氰凝中间漆（双组份）由含羟基树脂、多异氰酸酯预聚物、颜填料、增塑剂、催化剂、助剂、溶剂等配制而成。分甲、乙组份包装。用于防腐蚀涂层的中间涂层，以增加封闭性和防蚀性能。 详细...
11	**JN533铁红氰凝防锈漆（双组份）：**	**12**	**JN533氰凝防腐涂料（底/面，双组份）：**
	JN533铁红氰凝防锈漆（双组份）由含羟基树脂、多异氰酸酯预聚物、防锈颜料、填料、助剂、溶剂等组成，分甲、乙组份包装。适用于油舱、油罐及钢结构、铝合金表面防蚀。 详细...		JN533氰凝防腐涂料（底/面，双组份）由氰凝预聚体、优质颜填料、添加剂、催化剂等组成。本品具有良好的耐热、耐辐射性，漆膜物理性能好、耐磨、黏结度高、耐冲刷、耐酸、碱、盐类腐蚀、耐油耐水性优异。用于钢铁表面防腐。也可有混凝土表面、水坝、水闸、码头等潮湿环境的设施设施。 详细...