保 温 被

可拆卸式保温被,是我公司在吸收国内外先进技术的基础上自主开发的新一代绝热保温产品。主要用在各种设备及管道保温上，如汽轮机、燃机、高温管道、阀门等，该产品根据指定部位量身定做，可用于对不同温度，不同形状的设备的绝热保温，填补了国内在这领域的空白，并取得两项国家专利。产品外观漂亮整洁，表面不沾水，可擦洗，可局部拆卸，对于要经常拆卸、维修保养及清洗的管道设备尤为适用，具有很高的性价比。

☆结构组成

它采用耐高低温性能优良防火保温材料；由内层、隔热层、防护层三层组成，根据设备的具体形状设计制作而成的。



风机外保温（260℃）



燃机保温（330℃）



阀门保温（520℃）

可拆卸式保温被环保无污染，已在国内电力、电子、石化、冶金等行业得到应用，为用户带来了可观的经济效益与社会效益。

☆产品特点

●隔热保温效果优良
●方便安装和拆卸、方便维修保养，可局部拆卸。
●可以反复使用、寿命长
●强度高，韧性好，易于弯曲包扎
●适应性强，可用于不同形状的管道或设备保温，可根据需保温部位量身定做，加工非标产品。
●环保无污染，不含石棉，对人无害
●产品外观漂亮整洁、表面不沾水，可擦洗。

专利名称:<<可重复使用的保温隔热被>>;专利号:ZL200520129499.2。



汽轮机缸体保温（520℃）



排气系统隔热（450℃）



发动机机体隔热（400℃）



法兰包裹（310℃）



化学反应釜保温（270℃）



阀门保温（220℃）

☆性能指标：

●隔热性能好，导热系数： 0.035- 0.045W/M•K（常温）
●化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变。
●耐高低温性能好（高温260-1000℃，低温-40℃），防火阻燃
●耐老化、耐候性好，良好的防水性能。
●厚度：根据不同设备，一般10-50mm，温度高时可用多层保温被。
●容积：低于260kg/m3。

☆适用设备：

管道、弯头、法兰、阀门、人孔、三通、化学反应釜、火电核电汽轮机组、燃机机组、热交换器、发动机排气管、硫化机等。

☆联系方式：13521453678 联系人：刘侃 公司名称：北京英特莱科技有限公司